Ausschreibungstext CP250

Teppichvliesbelag als Fallschutzsystem bis 250 cm Fallhöhe

Nottsward®-Teppichvliesbelag aus Polypropylen, nadelgelocht, mit einem Fasergewicht von 1150g je Quadratmeter, UV-beständig, Harzimprägnierung auf der Unterlage, nicht entflammbar, Wasserdurchlässigkeit von 5200mm/h. Quarzsandfüllung.
Eine zusätzliche Schicht aus nadelgelochtem Filz, Quadratmetergewicht von 270g und einer Dicke von 1-2mm.
Eine Lage EPP (expandiertes Polypropylen) in Stärke 65mm.
Eine Lage Geotexvlies 1 – 2mm.
Die Randbefestigung erfolgt je nach Situation über einen Rahmen unterhalb der Fläche oder durch eine andere geeignete Technik. Besondere Einfassungen sind nicht nötig.
Falls eine Einfassung vorhanden ist, muss diese standfest verankert sein; idealerweise ein Bordstein mit Betonfundament oder vergleichbar. Der Rahmen der Teppichvliesfläche wird dann verdeckt an der Einfassung verschraubt.

ChildsPlay® 250.

Zum Verlegen benötigen wir einen tritt- / standfesten Untergrund.
Ist Gras vorhanden, entfernen Sie nur die Grasnarbe und füllen Sie bis auf Höhe 7 cm unter „+/- 0" (fertige Höhe) mit gebrochenem Hartgestein auf, maximale Körnung 0/8 bis 0/11, bindiges Material; vergleichbar mit „Dynamischer Schicht" im Wegebau. Das Material muss sich verdichten lassen.
Pro 100m² sind bauseits 0,5m³ gebrochenes Hartgestein der Körnung 2/5 oder 0/8 zur Verfügung zu stellen, um das Feinplanum nachzuarbeiten und Ausgleich herzustellen.

Die Verlegearbeiten dürfen nur von einem zugelassenen Fachbetrieb ausgeführt werden.

Alleinvertrieb für Deutschland:

ChildsPlay GmbH
In der Augst 12a
56335 Neuhäusel
Tel. +49 (0) 2620 951180
Fax +49 (0) 2620 2796
info@childs-play.de
www.childs-play.de